










	<u>Artikelbezeichnung</u>	<u>Größe</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Warengruppe</u>
<u>17105</u>	 Alu-Blaspistole mit Düse 1,5 mm, Schlauchanschluß	06mm 09mm	1710506 1710509	D/A01.03
<u>17106</u>	 Gummi-Blaspistole m. Schlauchanschluß, Ausführung klein	06mm 09mm	1710606 1710909	D/A01.03
<u>17107</u>	 Alu-Blaspistole (blau), dosierbar, Düse 1,5mm, Schlauchanschluß	06mm	1710706	D/A01.03
<u>17108</u>	 Hochleistungs-Blaspistole	09mm	17108	D/A01.03
<u>171051</u>	 Verlängerungsaufsatz für Blaspistole, messing, gebogen	110mm 160mm	1710510110 1710510160	D/A01.03
<u>171052</u>	 Dämpferdüse aus Aluminium zu Blaspistole	1/4"	17105202	D/A01.03
<u>171053</u>	 Normaldüse aus Aluminium zu Blaspistole	1/4"	17105302	D/A01.03
<u>171054</u>	 Schalldämpfer aus Sinterbronze mit Messinggewinde	1/8" 1/4" 3/8" 1/2"	17105401 17105402 17105403 17105404	D/A01.03



	<u>Artikelbezeichnung</u>	<u>Größe</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Warengruppe</u>
<u>171055</u>	 Drosselschalldämpfer mit Feder	1/4" 3/8"	17105502 17105503	D/A01.03
<u>171056</u>	 Luftmanteldüse aus Aluminium	1/4"	17105602	D/A01.03
<u>171057</u>	 Sicherheits- u. Geräuschdämpferdüse "Blowstar" , Aluminium	1/4"	17105702	D/A01.03
<u>17171</u>	 Druckluft-Spiralschlauch, Ø 9x6mm, max. 15bar, Länge 7,5m , Anschluß Außengewinde	1/4"	17171	D/A01.03
<u>17162AG</u>	 Mini-Lufsteckdose aus Messing mit Kugelverriegelung , Außengewinde, PN16 , Betriebstemperatur -10°C bis 90°C, NW 5	1/8" 1/4"	1716201AG 1716202AG	D/E01.01
<u>17162IG</u>	 Mini-Lufsteckdose aus Messing mit Kugelverriegelung , Innengewinde, PN16 , Betriebstemperatur -10°C bis 90°C, NW 5	1/8" 1/4"	1716201IG 1716202IG	D/E01.01
<u>171652</u>	 Mini-Lufsteckdose aus Messing vern. mit Kugelverriegelung , Außengewinde, PN16 , Betriebstemp. -10°C bis 90°C, NWS	1/4"	17165202AGMS	D/E01.01



	<u>Artikelbezeichnung</u>	<u>Größe</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Warengruppe</u>
<u>171650</u>	 Mini-Lufsteckdose aus Messing vern. mit Kugelverriegelung , Innengewinde, PN16 , Betriebstemp. -10°C bis 90°C, NW5	1/4"	17165002AGMS	D/E01.01
<u>17163</u>	 Mini-Luftsteckdose aus Messing mit Schlauchtülle , PN16 , Betriebstemperatur von -10°C bis 90°C, NW5	04mm 06mm	1716304 1716306	D/E01.01
<u>171621</u>	 Stecknippel aus Messing m. Schlauchtülle , PN16 , Betriebstemperatur -10°C bis 90°C, NW5	04mm 06mm	17162104 17162106	D/E01.02
<u>171651</u>	 Stecknippel aus Messing m. Schlauchtülle , PN16 , Betriebstemperatur -10°C bis 90°C, NW5	06mm	17165106MSV	D/E01.02
<u>171622A</u>	 Stecknippel aus Messing m. Außengewinde , PN16 , Betriebstemperatur -10°C bis 90°C, NW5	1/8" 1/4"	17162201AG 17162202AG	D/E01.02
<u>171622I</u>	 Stecknippel aus Messing m. Innengewinde , PN16 , Betriebstemperatur -10°C bis 90°C, NW5	1/8" 1/4"	17162201IG 17162202IG	D/E01.02
<u>171623</u>	 Stecknippel aus Messing m. Schnellverschraubung für PA/PE-Schlauch , PN16 , Betriebstemperatur -10°C bis 90°C, NW 5	06x04mm 08x06mm	1716230604 1716230806	D/E01.02



	<u>Artikelbezeichnung</u>	<u>Größe</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Warengruppe</u>
<u>171624</u>	 <p>Minikupplung Messing DN5 m. Schnellverschraubung f. PA/PE-Schlauch, PN 40, NW5</p>	06x04mm 08x06mm	1716240604 1716240806	D/E01.01
<u>17172A</u>	 <p>Lufsteckdose aus Messing mit Walzenverriegelung, Außengewinde, PN16, Betriebstemperatur -10°C bis 90°C, NW 7,2</p>	1/4" 3/8" 1/2"	1717202AG 1717203AG 1717204AG	D/E01.01
<u>17172I</u>	 <p>Lufsteckdose aus Messing mit Walzenverriegelung, Innengewinde, PN16, Betriebstemperatur -10°C bis 90°C, NW 7,2</p>	1/4" 3/8" 1/2"	1717202IG 1717203IG 1717204IG	D/E01.01
<u>17192</u>	 <p>Luftsteckdose aus Messing mit Schlauchtülle, PN16, Betriebstemperatur -10°C bis 90°C, NW 7,2</p>	06mm 09mm 13mm	1719206 1719209 1719213	D/E01.01
<u>171721</u>	 <p>Stecktülle aus Messing mit Schlauchtülle, PN16, Betriebstemperatur -10°C bis 90°C, NW7,2</p>	06mm 09mm 13mm	17172106 17172109 17172113	D/E01.02
<u>171722A</u>	 <p>Stecknippel aus Messing m. Außengewinde, PN16, Betriebstemperatur -10°C bis 90°C, NW 7,2</p>	1/4" 3/8" 1/2"	17172202AG 17172203AG 17172204AG	D/E01.02
<u>171722I</u>	 <p>Stecknippel aus Messing m. Innengewinde, PN16, Betriebstemperatur -10°C bis 90°C, NW 7,2</p>	1/4" 3/8" 1/2"	17172202IG 17172203IG 17172204IG	D/E01.02










	<u>Artikelbezeichnung</u>	<u>Größe</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Warengruppe</u>
<u>171723</u>	 <p>Stecknippel aus Messing m. Schnellverschraubung für PA/PE-Schlauch, PN16, Betriebstemperatur -10°C bis 90°C, NW 7,2</p>	06x04mm 08x06mm	1717230604 1717230806	D/E01.02
<u>17174AG</u>	 <p>Luftsteckdose aus Messing, vernickelt, AG, -20°C bis +100°C (Perbunan), PN35, NW 10</p>	1/2"	1717404AG	D/E01.01
<u>17174IG</u>	 <p>Luftsteckdose aus Messing, vernickelt, IG, -20°C bis +100°C (Perbunan), PN35, NW 10</p>	1/2"	1717404IG	D/E01.01
<u>17134</u>	 <p>Gerader Verbinder reduziert aus Messing, vernickelt, PN16</p>	06x04 mm 08x06 mm	171340604 171360806	D/E01.01
<u>17135</u>	 <p>Gerade Einschraubverschraubung aus Messing, vernickelt, zylindrisches Außengewinde, PN16, mit O-Ring, für PA/PE-Schlauch</p>	06x04x1/8" 08x06x1/8" 06x04x1/4" 08x06x1/4" 10x08x1/4" 06x04x3/8" 08x06x3/8" 10x08x3/8"	17135010604 17135010806 17135020604 17135020806 17135021008 17135030604 17135030806 17135031008	D/C01.02
<u>17136</u>	 <p>Gerade Aufschraubverschraubung aus Messing, vernickelt, Innengewinde, PN16, für PA/PE-Schlauch</p>	06x04x1/8" 06x04x1/4" 08x06x1/4" 10x08x1/4" 06x04x3/8" 08x06x3/8"	17136010604 17136020604 17136020806 17136021008 17136030604 17136030806	D/C01.02



	<u>Artikelbezeichnung</u>	<u>Größe</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Warengruppe</u>
<u>17137</u>	 <p>Gerade Schottverschraubung aus Messing, vernickelt, PN16, für PA/PE-Schlauch</p>	06x04mm 08x06mm 06mm 08mm	171370604 171370806 17137B42204001 17137B42204002	D/C01.02
<u>17138</u>	 <p>T-Stück-Verschraubung aus Messing, vernickelt, PN16, für PA/PE-Schlauch</p>	06x04mm 08x06mm 10x08mm	171380604 171380806 171381008	D/C01.02
<u>17139</u>	 <p>T-einschraubverschraubung aus Messing, vernickelt, drehbar, für PA/PE-SCHLAUCH</p>	1/4"x06x04mm 1/4"x08x06mm 1/4"x10x08mm	17139020604 17139020806 17139021008	D/C01.02
<u>17140</u>	 <p>Winkel Einschraubverschraubung aus Messing, vernickelt, konisches Außengewinde, PN16, für PA/PE-Schlauch</p>	06x04x1/8" 08x06x1/8" 06x04x1/4" 08x06x1/4" 10x08x1/4"	17140010604 17140010806 17140020604 17140020806 17140021008	D/C01.02
<u>17141</u>	 <p>Winkel Einschraubverschraubung, DREHBAR, Messing, vernickelt, konisches Außengewinde, PN16, für PA/PE-Schlauch</p>	06x04x1/8" 08x06x1/8" 06x04x1/4" 08x06x1/4" 10x08x1/4"	17141010604 17141010806 17141020604 17141020806 17141021008	D/C01.02
<u>17188</u>	 <p>Verlängerung aus Messing, vernickelt, zylindrisches Innen-/Außengewinde, PN16</p>	1/8"x22mm 1/8"x42mm 1/4"x22mm 1/4"x35mm 1/4"x51mm 1/4x1/5"x19mm	1718801020 1718801042 1718802026 1718802035 1718802051 171880102022	D/A01.03



		<u>Artikelbezeichnung</u>	<u>Größe</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Warengruppe</u>
<u>17189</u>		Zweiwegeverteiler aus Messing , allseitig Innengewinde	1/8" PN40 1/4" PN40 3/8" PN16 1/2" PN16	1718901 1718902 1718903 1718904	D/A01.03
<u>17189A</u>		Zweiwegeverteiler aus Messing , Innen-/Außengewinde	1/4" PN40	17189A01	D/A01.03
<u>17190</u>		Dreiwegeverteiler aus Messing , allseitig Innengewinde , PN16	3/8" 1/2"	1719003 1719004	D/A01.03
<u>17191</u>		Kreuzstück aus Messing , allseitig Innengewinde , PN40	1/8" 1/4"	1719101 1719102	D/A01.03
<u>17193</u>		T-Stück aus Messing , allseitig Innengewinde, vernickelt	1/8"	1719301	D/A01.03
<u>17185</u>		Gasschweiß-Doppelnippel aus Messing , konischdichtend	1/8" 1/4" 3/8" 3/8" LINKS 1/2" 1/4"x1/8" 3/8"x1/8" 3/8"x1/4" 1/2"x3/8"	1718501 1718502 1718503 1718503LINKS 1718504 171850201 171850301 171850302 171850403	D/A01.03
<u>17186</u>		T-Stück aus Messing , allseitig Außengewinde , PN63	1/4" 3/8"	1718602 1718603	D/A01.03




Artikelbezeichnung

Größe

Artikel-Nr.

Warengruppe

17187



Winkel 90° aus **Messing**, beidseitig
Außengewinde, PN63

1/4"
3/8"

1718702
1718703

D/A01.03

17197




2/3-Gasschweiß-Schlauchverschraubung aus
Messing, konisch dichtend

1/4"x4-5mm
1/4"x06mm
1/4"x09mm
3/8"x4-5mm links
3/8"x06mm
3/8"x09mm
3/8"x09mm links
1/2"x06mm
1/2"x09mm
1/2"x13mm

171970204
171970206
171970209
171970304
171970306
1719703ALI
1719703BLI
171970406
171970409
171970413

D/B01.04

17204



Rückschlagventil aus **Messing** (vernickelt),
beiderseits **Innengewinde**

1/8"
1/4"

1720401
1720402

A/A04.01

R1



R1-Gerade Einschraubverschraubung aus
Messing (vernickelt), **NBR-Dichtung**,
Spannzange aus **Edelstahl**, Betriebstemperatur -
20°C bis +70°C, für alle flüssigen und
gasförmigen Medien


1/8"x04mm
1/8"x06mm
1/8"x08mm
1/4"x04mm
1/4"x06mm
1/4"x08mm
1/4"x10mm
3/8"x06mm
3/8"x08mm
3/8"x10mm
3/8"x12mm

R10104
R10106
R10108
R10204
R10206
R10208
R10210
R10306
R10308
R10310
R10312

D/C01.01



	<u>Artikelbezeichnung</u>	<u>Größe</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Warengruppe</u>
<u>R3</u>	 <p>R3-Gerader Verbinder aus Messing (vernickelt), NBR-Dichtung, Spannzange aus Edelstahl, Betriebstemperatur -20°C bis +70°C, für alle flüssigen und gasförmigen Medien</p>	06mm 08mm 10mm 12mm	R306 R308 R310 R312	D/C01.01
<u>R4</u>	 <p>R4-Winkelverbinder aus Messing (vernickelt), NBR-Dichtung, Spannzange aus Edelstahl, Betriebstemperatur -20°C bis +70°C, für alle flüssigen und gasförmigen Medien</p>	06mm 08mm 10mm 12mm	R406 R408 R410 R412	D/C01.01
<u>R5</u>	 <p>R5-T-Verbinder aus Messing (vernickelt), NBR-Dichtung, Spannzange aus Edelstahl, Betriebstemperatur -20°C bis +70°C, für alle flüssigen und gasförmigen Medien</p>	06mm 08mm 10mm 12mm	R506 R508 R510 R512	D/C01.01
<u>R6</u>	 <p>R6-Gerader Stecknippel aus Messing (vernickelt), mit Dichtung, zylindrisches Außengewinde</p>	1/8"x06mm 1/8"x08mm 1/4"x06mm 1/4"x08mm 1/4"x10mm 3/8"x10mm	R60106 R60108 R60206 R60208 R60210 R60310	D/C01.01
<u>R8</u>	 <p>R8-Reduzierung aus Messing (vernickelt)</p>	04x06mm 06x08mm 08x06mm 10x06mm 10x08mm	R80406 R80608 R80806 R81006 R81008	D/C01.01





	<u>Artikelbezeichnung</u>	<u>Größe</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Warengruppe</u>
<u>R910</u>	 R9-Verschlußstopfen aus Messing (vernickelt)	10mm	R910	D/C01.01
<u>R11</u>	 R11-Hohlschraube 1-fach aus Messing (vernickelt), mit Dichtung	1/8" 1/4"	R1101 R1102	D/C01.01
<u>R13</u>	 R13-Ringstück 1-fach aus Messing (vernickelt)	1/8"x06mm 1/4"x06mm 1/4"x08mm	R130106 R130206 R130208	D/C01.01
<u>R14</u>	 Winkel-Einschraubverschraubung, PN14, -20°C bis +70°C	3/8"x10mm	R140310	D/C01.01
<u>R15</u>	 Winkel-Einschraubverschraubung einstellbar , -20°C bis +70°C, Dichtung NBR	1/4"x04mm 1/4"x06mm 1/4"x08mm	R150204 R150206 R150208	D/C01.01
<u>R40</u>	 R40-Lösewerkzeug zu R-Serie	04-014mm	R400414	D/C01.01
<u>VA17172</u>	 Luftsteckdose aus V4A mit Außengewinde , PN35, Betriebstemperatur -25°C bis +200°C , 1.4305, Viton Dichtung	1/4" 3/8" 1/2"	VA1717202AG VA1717203AG VA1717204AG	D/E02.01



	<u>Artikelbezeichnung</u>	<u>Größe</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Warengruppe</u>
<u>VA17172</u> 	Luftsteckdose aus V4A mit Innengewinde , PN35, Betriebstemperatur -25°C bis +200°C , 1.4305, Viton Dichtung	1/4"	VA1717202IG	D/E02.01
		3/8"	VA1717203IG	
		1/2"	VA1717204IG	
<u>VA171721</u> 	Stecktülle aus V2A 1.4305 mit Schlauchtülle	06mm	VA17172106	D/E02.02
		09mm	VA17172109	
		13mm	VA17172113	
<u>VA171722</u> 	Stecknippel aus V2A 1.4305 m. Außengewinde	1/4"	VA17172202AG	D/E02.02
		3/8"	VA17172203AG	
		1/2"	VA17172204AG	
<u>VA171722</u> 	Stecknippel aus V2A 1.4305 m. Innengewinde	1/4"	VA17172202IG	D/E02.02
		3/8"	VA17172203IG	
		1/2"	VA17172204IG	
<u>VA17192</u> 	Luftsteckdose aus V4A mit Schlauchtülle , PN35, Betriebstemperatur -25°C bis +200°C , 1.4305 , Viton Dichtung	06mm	VA1719206	D/E02.02
		09mm	VA1717209	
		13mm	VA1717213	
<u>1701</u> 	TG-Blindkupplung passend zu allen TG- Schneekupplungen und allen TGSH- Schraubkupplungen, mit NBR-Dichtung , OHNE Kette		1701	I/D01.01
<u>175</u> 	Schlauchkupplung DIN 3483 aus Temperguß verzinkt, Doppelnocken mit Nockenweite 42mm , Gummidichtung ölbeständig, PN10	13mm	17501GU	I/D01.04
		19mm	17502GU	
		25mm	17503GU	



	<u>Artikelbezeichnung</u>	<u>Größe</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Warengruppe</u>
<u>177</u>	 Innengewindekupplung DIN 3482 aus Temperguß verzinkt, Doppelnocken mit Nockenweite 42mm , Gummidichtung ölbeständig, PN10	1/2" 3/4" 1"	17704GU 17705GU 17706GU	I/D01.04
<u>178</u>	 Außengewindekupplung DIN 3482 aus Temperguß verzinkt, Doppelnocken mit Nockenweite 42mm , Gummidichtung ölbeständig, PN10	3/8" 1/2" 3/4" 1"	17803GU 17804GU 17805GU 17806GU	I/D01.04
<u>17105GU</u>	 Einfachhahn m. Kompressorkupplung, Knaggenabstand 42mm , Medium Druckluft, PN10, Temperatur -15°C bis +80°C , Gummi Dichtung, DIN 3486	3/4" 1"	17105GU 17106GU	I/D01.04
<u>17206GU</u>	 Doppelkükenhahn m. Kompressorkupplung, Knaggenabstand 42mm , Medium Druckluft, PN10, Temperatur -15°C bis +80°C , Gummi Dichtung, DIN 3486	1"	17206GU	I/D01.04