









	<u>Artikelbezeichnung</u>	<u>Größe</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Warengruppe</u>
<u>316</u>	 <p>Nadelfeinregulierungsventil aus Messing 58 beiderseitig Innengewinde, Nenndruck 100 bar, Betriebstemperatur bis 100°C; <b>ab 50°C Druckschläge beachten</b></p>	1/2" 3/4" 1"	31604 31605 31606	A/A02.01
<u>316A</u>	 <p>Nadelfeinregulierungsventil aus Messing 58 beiderseitig Innengewinde, Betriebsdruck max. 40 bar, Abdichtung mit Edelstahl Nadel, <b>DIN-DVGW geprüft</b></p>	1/4" 3/8" 1/2"	316A02 316A03 316A04	A/A02.01
<u>2003</u>	 <p>Durchgangsventil aus Messing 58, beiderseitig Schneidringverschraubung, Ventil mit schnellschließender Spindel, Abdichtung mit NIRO-Kugel, <b>DIN-DVGW geprüft</b></p>	08mm 10mm	200301 200302	A/A02.01
<u>68</u>	 <p>Schnellschluß-Umschaltventil aus Messing in T-Form, Handradmarkierung für jeweils geöffneten Durchgang, Betriebsdruck max. 6bar</p>	06mm 08mm 10mm 12mm	6806 6808 6810 6812	A/A03.01
<u>68D</u>	 <p>Doppel-Umschaltventil aus Messing in T-Form, Handradmarkierung für jeweils geöffneten Durchgang, Betriebsdruck max. 6bar</p>	18mm	68D18	A/A03.01
<u>57</u>	 <p>Schnellschluß-Durchgangsventil aus Messing, beidseitig Schneidringanschluß, Betriebsdruck max. 16 bar, <b>DIN-DVGW geprüft</b></p>	06mm 08mm 10mm 12mm 15mm	5706 5708 5710 5712 5715	A/A03.01