











	<u>Artikelbezeichnung</u>	<u>Größe</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Warengruppe</u>
<u>81717</u>	 Rückschlagventil aus Preßmessing, Temperaturbeständigkeit 90°C, PN10 , beiderseits Innengewinde	1/2"	81717004	A/A04.01
		3/4"	81717005	
		1"	81717006	
		1 1/4"	81717007	
		1 1/2"	81717008	
		2"	81717009	
		2 1/2"	81717010	
		3"	81717011	
<u>842</u>	 Rückschlagklappe aus Rotguß, beiderseits Innengewinde, PN16 , -10°C bis +80°C max. 16 bar, +80°C bis +120°C max. 10 bar, +120°C bis +160°C max. 6 bar, Körper metallisch dichtend	1/2"	84204	A/A04.04
		3/4"	84205	
		1"	84206	
		1 1/4"	84207	
		1 1/2"	84208	
		2"	84209	
<u>842W</u>	 Rückschlagklappe aus Rotguß, beiderseits Innengewinde, PN16 , -10°C bis +80°C max. 16 bar, +80°C bis +120°C max. 10 bar, +120°C bis +160°C max. 6 bar, Körper mit Weichdichtung VITON (FPM)	1/2"	84204W	A/A04.04
		3/4"	84205W	
		1"	84206W	
		1 1/4"	84207W	
		1 1/2"	84208W	
		2"	84209W	
<u>841</u>	 Muffenrückschlagventil aus Rotguß, beiderseits Innengewinde, Feder aus VA 1.4301, PN16 , Weichdichtung VITO (FPM), PN16 max. -10°C bis 80°C, PN10 max. 80°C bis 120°C, PN06 max. 120°C bis 160°C	3/8"	84103	A/A04.01
		1/2"	84104	
		3/4"	84105	
		1"	84106	
		1 1/4"	84107	
		1 1/2"	84108	
		2"	84109	



	<u>Artikelbezeichnung</u>	<u>Größe</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Warengruppe</u>
8410	 <p>Euro-Rückschlagventil aus Messing, beiderseits Innengewinde, Feder aus Chromstahl, NBR-Dichtung, PN25, Betriebstemperatur f. Wasser 0°C bis 90°C, Luft -20°C bis 110°C</p>	3/8"	841003	A/A04.01
		1/2"	841004	
		3/4"	841005	
		1"	841006	
		11/4"	841006	
		11/2"	841007	
		2"	841008	
		21/2"	841009	
		3"	841010	
		4"	841011	
		4"	841012	
		20400	 <p>Rückschlagventil aus Edelstahl 1.4301, beiderseitig Innengewinde, Feder aus Edelstahl, PN10, Betriebstemperatur max. 100°C, FKM-Dichtung Auch mit PTFE-Dichtung für aggressive Medien und Hochtemperatur (180°C) lieferbar !</p>	
3/8"	2040003			
1/2"	2040004			
3/4"	2040005			
1"	2040006			
11/4"	2040007			
11/2"	2040008			
2"	2040009			
2"	2040009			
20410	 <p>Universal-Rückschlagventil aus Edelstahl, beiderseitig Innengewinde, Feder aus Edelstahl, PN16, Betriebstemperatur von -25°C bis +160°C, FKM-Dichtung</p>	3/8"	2041003	A/A04.01
		1/2"	2041004	
		3/4"	2041005	
		1"	2041006	
		11/4"	2041007	
		11/2"	2041008	
		2"	2041009	
		2"	2041009	
20842	 <p>Rückschlagklappe aus Edelstahl 1.4408 m. Schwingklappe, beiderseits Innengewinde, Anschlußkörper metallisch dichtend, PTFE-Dichtung, PN16, Betriebstemperatur -20°C bis +180°C, NUR FÜR FLÜSSIGE MEDIEN</p>	1/2"	2084204	A/B02.02
		3/4"	2084205	
		1"	2084206	
		11/4"	2084207	
		11/2"	2084208	
		2"	2084209	
		2"	2084209	



Artikelbezeichnung

Größe

Artikel-Nr.

Warengruppe

8434



Flanschen-Rückschlagventil, **Gehäuse GG25,**
Innenteile Niro, PN10, DIN86253-01

DN15 8434015
DN20 8434020
DN25 8434025
DN32 8434032
DN40 8434040
DN50 8434050

A/C01.03