














	<u>Artikelbezeichnung</u>	<u>Größe</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Warengruppe</u>
<u>2001</u>	 EPDM-Wasserschlauch, Platzdruck 20bar, 30°C bis +100°C, Rolle á 50mtr.	08x3,5mm (1/4")	200102	F/A01.04
		10x3,5mm (3/8")	200103	
		13x4,0mm (1/2")	200104	
		19x4,5mm (3/4")	200105	
		25x4,8mm (1")	200106	
<u>2002</u>	 Gummi-Wasserschlauch, rot, Rolle á 50mtr.	1/2"	200204	F/A01.05
		3/4"	200205	
		1"	200206	
<u>2010</u>	 WAS-Zulaufschlauch, Platzdruck 90bar, Temperatur max. +60°C, Rolle á 40 mtr.	1/2"	201004	F/A01.05
<u>2011</u>	 WAS-Ablaufschlauch, Temperaturbereich: -30°C bis +60°C, Rolle á 40 mtr.	3/4"	201105	F/A01.05
<u>2022</u>	 Molkerei-Lebensmittel-Dampfschlauch Betriebsdruck Dampf 165°C bei 6bar, Heißwasser 100°C bis 20bar , NBR-Seele weiß, Decke blau, Rolle á 40m	13x5,0mm (1/2")	202204	F/A01.06
		19x6,0mm (3/4")	202205	
		25x7,0mm (1")	202206	
<u>2024</u>	 Silikonschlauch transparent, ohne Gewebeeinlage, - 60°C bis +200°C, Dampf bis 135°C, Flüssigkeiten u. Gase, DRUCKLOS, Rolle á 25m	10x14mm	2024010/014	F/A01.05



	<u>Artikelbezeichnung</u>	<u>Größe</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Warengruppe</u>
<u>2026</u>	 <p>Weich-PVC -Schlauch mit Gewebeeinlage, cadmiumfrei, Mediumtemperatur -20°C bis +65°C, Farbe blau/gedeckt, Rolle á 50 mtr.</p>	10x3 mm	202610/30BL	F/A01.02
<u>2026</u>	 <p>Weich-PVC -Schlauch mit Gewebeeinlage, cadmiumfrei, Mediumtemperatur -20°C bis +65°C, Farbe rot/transparent, Rolle á 50 mtr.</p>	10x3 mm	202610/30ROT	F/A01.02
<u>2029</u>	 <p>PVC-Druckschlauch, Gewebe blau, max. Betriebsdruck 40bar, Temperatur -15°C bis 60°C, stoß- u. trittfest, Bereiche Druckluft, Kaltwasser, Industrie und Landwirtschaft, Rolle á 50mtr.</p>	9x16mm	202909X16	F/A01.05
<u>2034</u>	 <p>PE-Schlauch Naturfarben, Druckangaben bei +20°C, Deformationsbeständig bis +80°C bzw. +100°C, Rolle á 100 mtr.</p>	04x1mm 12bar 06x1mm 08bar 08x1mm 06bar 10x1mm 04bar	203404 203406 203408 203410	F/A01.08
<u>2035</u>	 <p>PA-Rohrleitung Naturfarben, Druckangaben bei +20°C, Temperaturbereich -40°C bis +80°C, Rolle á 50 mtr.</p>	02x1,0mm 25bar 04x1,0mm 27bar 06x1,0mm 19bar 08x1,0mm 15bar 10x1,0mm 12bar 12x1,5mm 16bar	203502 203504 203506 203508 203510 203512	F/A01.08



	<u>Artikelbezeichnung</u>	<u>Größe</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Warengruppe</u>			
<u>2036</u>	 <p>Rauclair-E PVC-Schlauch, cadmiumfrei, flexibel, Lebensmittelqualität nach BGA I, bis 6,0x2,0 = Rolle á 100 mtr. ab 8,0x1,5 = Rolle á 50 mtr. ab 32,0x4,0 = Rolle á 25 mtr.</p>	4,0x1,0mm	20360410	F/A01.01			
		4,0x1,5mm	20360415				
		5,0x1,5mm	20360515				
		6,0x1,0mm	20360610				
		6,0x1,5mm	20360615				
		6,0x2,0mm	20360620				
		8,0x1,5mm	20360815				
		8,0x2,0mm	20360820				
		10,0x2,0mm	20361020				
		13,0x3,0mm	20361330				
		16,0x2,0mm	20361620				
		19,0x4,0mm	20361940				
		25,0x4,0mm	20362540				
		32,0x4,0mm	20363240				
		38,0x5,0mm	20363850				
40,0x5,0mm	20364050						
50,0x5,0mm	20365050						
<u>2037</u>	 <p>Raufilam Druckschlauch, cadmiumfrei, flexibel, Lebensmittelqualität nach BGA I bis 19,4x3,7 = Rolle á 50 mtr. ab 32,4x4,8 = Rolle á 25 mtr.</p>	4,0x3,0mm	203704030	F/A01.02			
		6,0x3,0mm	203706030				
		8,0x3,0mm	203708030				
		9,0x3,0mm	203709030				
		10,0x3,0mm	203710030				
		12,0x3,0mm	203712030				
		13,2x3,3mm	203713233				
		16,2x3,7mm	203716237				
		19,4x3,7mm	203719437				
		25,4x4,3mm	203725443				
		32,4x4,8mm	203732448				
		38,0x4,8mm	203738048				
		50,0x6,0mm	203750065				
		<u>2038</u>	 <p>Spiraflex PVC-Schlauch, leichte Ausführung, knickfest, -5°C bis +60°C, grün mit weißer Spirale, Rolle á 50 mtr.</p>		19,0x2,6mm 6bar	2038019	F/A01.03
					25,0x2,7mm 5bar	2038025	
32,0x2,7mm 5bar	2038032						
38,0x3,2mm 4bar	2038038						
50,0x4,0mm 4bar	2038050						