











	<u>Artikelbezeichnung</u>	<u>Größe</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Warengruppe</u>
330	 <p>Durchgangsventil gerade aus Preßmessing für Trinkwasser, Temperaturbeständigkeit 90°C, PN10, beiderseitig Innengewinde</p>	1/4"	33002	A/A01.01
		3/8"	33003	
		1/2"	33004	
		3/4"	33005	
		1"	33006	
		1 1/4"	33007	
		1 1/2"	33008	
2"	33009			
31630	 <p>Freistromventil aus Preßmessing für Trinkwasser, Temperaturbeständigkeit 90°C, PN16, beiderseitig Innengewinde, Oberteil mit steigender Spindel</p>	1/2"	3163004	A/A01.01
		3/4"	3163005	
		1"	3163006	
		1 1/4"	3163007	
		1 1/2"	3163008	
		2"	3163009	
31660	 <p>Freistromventil aus Preßmessing für Trinkwasser, Temperaturbeständigkeit 90°C, PN16, beiderseitig Innengewinde, Oberteil mit steigender Spindel, mit Entleerung und Stopfen</p>	1/2"	3166004	A/A01.01
		3/4"	3166005	
		1"	3166006	
		1 1/4"	3166007	
		1 1/2"	3166008	
		2"	3166009	
31730	 <p>Freistromventil aus Preßmessing für Trinkwasser, Temperaturbeständigkeit 90°C, PN16, beiderseitig Innengewinde, tottraumfreies Fettkammeroberteil mit nichtsteigender Spindel</p>	1/2"	3173004	A/A01.01
		3/4"	3173005	
		1"	3173006	
		1 1/4"	3173007	
		1 1/2"	3173008	
		2"	3173009	
		2 1/2"	3173010	
		3"	3173011	



	<u>Artikelbezeichnung</u>	<u>Größe</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Warengruppe</u>
<u>31733</u>	 <p>KFR-Ventil aus Preßmessing für Trinkwasser, Temperaturbeständigkeit 90°C, PN16, beiderseitig Innengewinde, Fettkammeroberteil mit steigender Spindel, mit Entleerung</p>	1/2"	3173304	A/A01.01
		3/4"	3173305	
		1"	3173306	
		1 1/4"	3173307	
		1 1/2"	3173308	
		2"	3173309	
<u>101632</u>	 <p>Oberteil aus Pressmessing für Freistromventile, tottraumfrei mit steigender Spindel und Fettkammer, PN16, Temperaturbeständigkeit 90°C</p>	1/2"	10163204	A/A01.02
		3/4"	10163205	
		1"	10163206	
		1 1/4"	10163207	
		1 1/2"	10163208	
		2"	10163209	
<u>101633</u>	 <p>Oberteil aus Pressmessing für Freistromventile, mit nichtsteigender Spindel, wartungsfrei, PN16, Temperaturbeständigkeit 90°C</p>	1/2"	10163304	A/A01.02
		3/4"	10163305	
		1"	10163306	
		1 1/4"	10163307	
		1 1/2"	10163308	
		2"	10163309	
		2 1/2"	10163310	
		3"	10163311	
<u>101732</u>	 <p>Oberteil aus Pressmessing für Gerad- und Schrägsitzventile, mit nichtsteigender Spindel, wartungsfrei, PN16, Temperaturbeständigkeit 90°C</p>	1/2"	10173204	A/A01.02
		3/4"	10173205	
		1"	10173206	
		1 1/4"	10173207	
		1 1/2"	10173208	
		2"	10173209	



	<u>Artikelbezeichnung</u>	<u>Größe</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Warengruppe</u>
<u>101733</u>	 <p>KFR-Oberteil aus Pressmessing, mit nichtsteigendel Spindel, Fettkammer und integriertem Rückflußverhinderer, PN16, Temperaturbeständigkeit 90°C, DN65 u. DN80 kein Fettkammeroberteil</p>	1/2"	10173304	A/A01.02
		3/4"	10173305	
		1"	10173306	
		1 1/4"	10173307	
		1 1/2"	10173308	
		2"	10173309	
		2 1/2"	10173310	
		3"	10173311	
		<u>1202</u>	 <p>Entleerungsventil mit schwenkbarem Auslauf und selbstdichtendem Gewinde</p>	
<u>101949</u>	 <p>Handrad aus PA,grün</p> <p>DN10 - DN20 SW 6,5, Durchmesser 60 DN25 - DN32 SW 08, Durchmesser 70 DN40 SW 08, Durchmesser 90 DN50 - DN80 SW 12, Durchmesser 90</p>	DN 10	101949SW06	A/A01.02
		DN15	101949SW06	
		DN20	101949SW06	
		DN25	101949SW08	
		DN32	101949SW08	
		DN40	101949SW08	
		DN50	101949SW12	
		DN65	101949SW12	
		DN80	101949SW12	
<u>10180</u>	 <p>TE-Hahnschlüssel</p>	10 mm	1018002	A/A01.03
		11 mm	1018003	
		12 mm	1018004	
		16 mmL	1018006	
		17 mm	1018007	
		18mmL	1018009	
		19mm	1018009A	
		19mmS	1018009B	
		20mm	1018009S	
		22mmS	1018010	
		27mm	1018010S	
		28mmL	1018012	
		30mm	1018013	
		32mm	1018014	
		36mm	1018015	
		46mm	1018016	
			1018017	