







	<u>Artikelbezeichnung</u>	<u>Größe</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Warengruppe</u>
<u>13612</u>	 <p>Ecksicherheitsventil aus Rotguß, kpl. geschlossen, Nirofeder, Öl- und Gasdichtes Oberteil, Perbunandichtung für Flüssigkeiten und gasförmige Medien bis 130°C Einstellbereich 2-12 bar</p>	3/8"	1361203	A/A05.01
		1/2"	1361204	
		3/4"	1361205	
		1"	1361206	
		1 1/4"	1361207	
		1 1/2"	1361208	
		2"	1361209	
<u>13613</u>	 <p>Feder zu Sicheitsventil 13612, Einstellbereich 0,2 bis 0,8 bar</p>	3/8"	1361303	A/A05.02
		1/2"	1361304	
		3/4"	1361305	
		1"	1361306	
		1 1/4"	1361307	
		1 1/2"	1361308	
		2"	1361309	
<u>13614</u>	 <p>Feder zu Sicherheitsventil 13612, Einstellbereich 0,5 bis 2,5bar</p>	3/8"	1361403	A/A05.02
		1/2"	1361404	
		3/4"	1361405	
		1"	1361406	
		1 1/4"	1361407	
		1 1/2"	1361408	
		2"	1361409	
<u>13618</u>	 <p>Ecksicherheitsventil aus Rotguß, kpl. geschlossen, Nirofeder, Öl- und Gasdichtes Oberteil, Teflondichtung für Dampf, Flüssigkeiten und gasförmige Medien bis 225°C, Einstellbereich 12- 20 bar</p>	1/2"	1361804	A/A05.01
<u>13621</u>	 <p>Ecksicherheitsventil aus Rotguß, gewichtsbelastet, incl. Gewicht, 1,5-4 bar</p>	1 1/4" 1 1/2" 2"	1362107 1362108 1362109	A/A05.01



	<u>Artikelbezeichnung</u>	<u>Größe</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Warengruppe</u>
<u>136613H</u>	 <p>Membran Sicherheitsventil aus Messing, Ansprechdruck 2,5 bar, f. geschlossene Heizungsanlagen</p>	1/2" 3/4"	136613H04 136613H05	K/A01.02
<u>136613H</u>	 <p>Membran Sicherheitsventil aus Messing, Ansprechdruck 3,0 bar, f. geschlossene Heizungsanlagen</p>	1/2" 3/4" 1" 1 1/4"	136613H043 136613H053 136613H063 136613H073	K/A01.02
<u>136613W</u>	 <p>Membran Ecksicherheitsventil aus Messing, für geschlossene Wasserwärmer, Betriebstemperatur max. 95°C, jeweils lieferbar in Ausführung 6, 8 und 10 bar</p>	1/2" 3/4" 1" 1 1/4"	136613W04 136613W05 136613W06 136613W07	K/A01.02
<u>136615</u>	 <p>Sicherheitsgruppe aus Messing, mit Sicherheitsventil und Anschluß Gewindetülle, Ansprechdruck 10 bar, für geschlossene Wasserwärmer, Betriebstemperatur max. 70°C</p>	3/4"	13661505010	K/A01.02
<u>13851T</u>	 <p>Ecksicherheitsventil aus Rotguß, mit Niro-Feder, anlüftbar, mit Teflondichtung für Druckbehälter, für Dampf, Luft und Gase bis 225°C, Einstellbereich 0,5-25 bar</p>	1/2" 3/4" 1" 1 1/4"	13851T04 13851T05 13851T06 13851T07	A/A05.01