



	<u>Artikelbezeichnung</u>	<u>Größe</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Warengruppe</u>
<u>2010</u>	 <p>Klein-Absperrventil aus Edelstahl 1.4571, PN250, EO-Schneidringanschluß, DIN2353</p>	06-L	2011006	A/B01.03
		08-L	2011008	
		08-S	2011008S	
		10-L	2011010	
<u>207</u>	 <p>Nadelventil aus Edelstahl 1.4571, beiderseitig Innengewinde, Betriebstemperatur bis 250°C, ab 50°C Druckabschläge beachten</p>	1/8" PN400	20701	A/B01.02
		1/4" PN400	20702	
		3/8" PN400	20703	
		1/2" PN400	20704	
		3/4" PN200	20705	
		1" PN200	20706	
<u>20.36</u>	 <p>Ablaßhahn mit gebogenem Auslauf aus Edelstahl 1.4571, PN6, Betriebstemperatur 50°C</p>	1/4"	20.3602	A/B01.05
		3/8"	20.3603	
		1"	20.3606	
<u>2028</u>	 <p>Schlauchhahn aus Edelstahl 1.4571, PN6, Betriebstemperatur 50°C</p>	1/4"	202802	A/B01.05
		3/8"	202803	
		1/2"	202804	
		3/4"	202805	
		1"	202806	
<u>2031</u>	 <p>Muffen-Durchgangshahn aus Edelstahl 1.4571, beiderseits IG, PN25, DIN16261</p>	3/8"	203103	G/B02.01
		1/2"	203104	
<u>2033</u>	 <p>Ablaßhahn aus Edelstahl 1.4571, PN6, Betriebstemperatur 50°C</p>	1/4"	203302	A/B01.05
		1/2"	203304	



	<u>Artikelbezeichnung</u>	<u>Größe</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Warengruppe</u>
<u>2039</u>	 Probierhahn aus Edelstahl 1.4571 , einerseits AG, ND 6bar , max. Betriebstemperatur 50°C	3/8" 1/2"	203903 203904	A/B01.05
<u>208</u>	 Hochdruckabsperrentil aus Edelstahl 1.4571 , PN640 , Betriebstemperatur -30°C bis +130°C	1/2"	20804	A/B01.01
<u>2049</u>	 Geradsitzventil aus Edelstahl 1.4408 , 2tlg. Körperkonstruktion, PN16, Betriebstemperatur -30°C bis +130°C	3/8" 1/2" 3/4" 1"	204903 204904 204905 204906	A/B01.01
<u>2070</u>	 Absperrschieber aus Edelstahl 1.4408 , mit einteiligem Dichtungskeil, PN16, Mediumtemperatur -30°C bis +150°C, nur für flüssige Medien	1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"	207004 207005 207006 207007 207008 207009	A/B01.01
<u>2071</u>	 Keilflachschieber aus Edelstahl 1.4408 , außenliegende Spindel, PN10/16, DIN3352-5E	DN 50 DN65 DN80 DN100	2071050 2071065 2071080 2071100	A/B01.04